

Teste de Costurabilidade - Aplicação - Camisaria

ARTIGOS:

40.570 - Chemise

40.866 - Fontaine - Microfibra Dry

47.155 - Fontaine - Cashmere

47.156 - Fontaine - Mandala

47.157 - Fontaine - Liz

47.159 - Fontaine Granitê-Microfibra Dry

MÁQUINA RETA PONTO FIXO

40.570 - Chemise

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 4,5 a 5,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	----

MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA RETA PONTO FIXO

40.866 - Fontaine

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 4,5 a 5,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	----

MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

OBSERVAÇÕES

Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com o ponto 301 (costuras de fechamento).

Aconselha-se nas costuras embutidas (ex. gola, punho, etc) o uso de costuras com largura igual ou maior que 1,0 cm. Para costuras de fechamento deve-se utilizar costura de acabamento nas bordas (chuleado).