

Teste de Costurabilidade - Aplicação - Jalecos

ARTIGO:

40.976 - Liquid Repellent

MÁQUINA RETA PONTO FIXO

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 3,5 a 4,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	70	Nº 120	100% PES	----

MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

OBSERVAÇÕES

Aconselha-se nas costuras embutidas (ex. gola, punho, etc), o uso de costuras com largura igual ou maior que 1,0 cm. Para costuras de fechamento expostas deve-se utilizar costura de acabamento nas bordas (chuleado) ou utilizar entretela para segurar o desfiamento natural do tecido.