

Teste de Costurabilidade - Aplicação - Social

ARTIGO:

11.752 - MP Tang
47.102 - Denver

40.034 - Multimicro

47.032 - Gourmet

MÁQUINA RETA PONTO FIXO

11.752 - MP Tang

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,0 a 5,0 Fech. 4,0 a 5,0 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	----

MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	100% PES

OBSERVAÇÕES

- Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- O artigo desfia com muita facilidade, deixar as costuras de fechamento com largura mínima de 1,0 cm.

MÁQUINA RETA PONTO FIXO

40.034 - Multimicro

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 3,5 a 4,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	70	Nº 120	100% PES	----

MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada	70 e 75	Nº 120	100% PES	100% PES

OBSERVAÇÕES

Aconselha-se nas costuras embutidas (ex. gola, punho, etc), o uso de costuras com largura igual ou maior que 1,0 cm. Para costuras de fechamento expostas deve-se utilizar costura de acabamento nas bordas (chuleado) ou utilizar entretela para segurar o desfiamento natural do tecido.